



DIN 18 251 Klasse 4

ideal für sehr stark frequentierte Türen

FSB Glastürbeschläge aus Edelstahl

Erst der Schlossbereich, der Türdrücker und die Türbänder geben der Glastür ein Gesicht. Mit einem Glastürbeschlägeprogramm für den Einbau in Zargen rundet FSB das Angebot für Objektüren ab.

Merkmale

- max. Türgewicht 60 kg
- max. Türflügelbreite 1000 mm
- Falztiefe 24 mm
- Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 4

1 Ganzglas DREHEN

FSB Glastürbeschläge aus Edelstahl

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM EV1 natur eloxiert	VA Edelstahl matt
-----------------------	-------------------

**Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe
Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 4**



Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Classic Behördenschloss, PZ, mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, PZ vorgerichtet, PZ-Entfernung 72 mm, Profilzylinder mit Mindestlänge 54 mm, 27 / 27 mm, 8 mm stahlingumbuchste, Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, Drückerführung aus Polyamid glasfaserverstärkt passt für alle FSB-Drücker, -links	134220051
dto., -rechts	134220041

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Classic Behördenschloss, WC 8/78 mm , mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, Drückerführung aus Polyamid glasfaserverstärkt passt für alle FSB-Drücker, -links (ohne Abb.)	13422005154
dto., -rechts (ohne Abb.)	13422004154

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Classic Schloss, PZ, für Rosettendrücker, mit Behörden-Glastürschloss mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, PZ vorgerichtet, PZ-Entfernung 72 mm, Profilzylinder mit Mindestlänge 54 mm, 27 / 27 mm, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, vorgerichtet für Montage von FSB-Objektbeschlägen mit Rosetten, -links (ohne Abb.)	134220052
dto., -rechts (ohne Abb.)	134220042

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Classic Behördenschloss, WC 8/78 mm , für Rosettendrücker, DIN 18251, Klasse 4, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, vorgerichtet für Montage von FSB-Objektbeschlägen mit Rosetten, -links (ohne Abb.)	13422005254
dto., -rechts (ohne Abb.)	13422004254



Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Classic Gegenkasten, für 2-flügelige Türen, für 8 bzw. 10 mm Glasdicke, -links	134220055
dto., -rechts (ohne Abb.)	134220045



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 125



Zubehör
ab Seite 179

Reiniger
Seite 510



Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

LM EV1 natur eloxiert

VA Edelstahl matt

**Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe
Schlösser nach DIN 18 251, Klasse 4**



Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Office Behördenschloss, PZ, mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, PZ vorgerichtet, PZ-Entfernung 72 mm, Profilzylinder mit Mindestlänge 54 mm, 27 / 27 mm, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, Drückerführung aus Polyamid glasfaserverstärkt passt für alle FSB-Drücker, -links	134223051
dto., -rechts	134223041

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Office Behördenschloss, WC 8/78 mm , mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, Drückerführung aus Polyamid glasfaserverstärkt passt für alle FSB-Drücker, -links (ohne Abb.)	13422305154
dto., -rechts (ohne Abb.)	13422304154

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Office Schloß, PZ, für Rosettendrücker, mit Behörden-Glastürschloß mit Drückerführung, DIN 18251, Klasse 4, PZ vorgerichtet, PZ-Entfernung 72 mm, Profilzylinder mit Mindestlänge 54 mm, 27 / 27 mm, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, vorgerichtet für Montage von FSB-Objektbeschlägen mit Rosetten, -links (ohne Abb.)	134223052
dto., -rechts (ohne Abb.)	134223042

Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Office Behördenschloss, WC 8/78 mm , für Rosettendrücker, DIN 18251, Klasse 4, 8 mm stahlingumbuchste Fix-Nuss, Falle Stahlguss, Riegelkopf ZD glanzvernickelt, vorgerichtet für Montage von FSB-Objektbeschlägen mit Rosetten, -links (ohne Abb.)	13422305254
dto., -rechts (ohne Abb.)	13422304254



Beschreibung	Artikelnummer
FSB Junior Office Gegenkasten, für 2-flügelige Türen, für 8 bzw. 10 mm Glasdicke, -links	134223055
dto., -rechts (ohne Abb.)	134223045



Drücker
ab Seite 451



Glasbearbeitung
ab Seite 125



Zubehör
ab Seite 174

Reiniger
Seite 510



1 Ganzglas DREHEN

Glastürbeschläge aus Edelstahl

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

ST mattverchromt Effekt

VA Edelstahl matt

Türbänder für/mit Rahmenteilen, für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe Flügelbreite max. 1000 mm




Beschreibung	Artikelnummer
VARIANT-Objektband VXG 7990/100 für Glastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg	13422700101
VARIANT-Objektband VNG 7990/100 für Glastüren an gefälzten Stahlzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg	13422700102
VARIANT-Objektband VG 8790 für Glastüren an gefälzten Stahlzargen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg	13422700103
VARIANT-Objektband VG 3990 für Glastüren an gefälzten Holzfutter- und Blockzargen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg, -rechts	13422704104
dto., -links	13422705104




Beschreibung	Artikelnummer
VARIANT-Objektband eckig VXG 7990/100K für Glastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg	13422800101
VARIANT-Objektband eckig VG 8790K für Glastüren an gefälzten Stahlzargen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg	13422800103
VARIANT-Objektband eckig VG 3990K für Glastüren an gefälzten Holzfutter- und Blockzargen, mit Bandanschluss, Belastbarkeit 60 kg, -rechts	13422804104
dto., -links	13422805104


Rund




Art.-Nr. 13422700101



Art.-Nr. 13422700102




Art.-Nr. 13422700103




Art.-Nr. 13422704104
Art.-Nr. 13422705104


Eckig




Art.-Nr. 13422800101



Art.-Nr. 13422800102



Art.-Nr. 13422800103



Art.-Nr. 13422804104
Art.-Nr. 13422805104

Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**